

**Produkt:** BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM EDD IP44 34 840**Indeks:** 19.4043.2323.34

## Opis

Oprawa nastropowa typu downlight zbudowana z odlewu aluminiowego. Oprawy te stosowane są do oświetlenia wnętrz o znaczeniu prestiżowym, takich jak: hotele, banki, biura o podwyższonym standardzie. Dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów oraz ledów renomowanych firm możliwe stało się zbudowanie takich opraw oświetleniowych, które przynoszą znaczące oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

## Informacje o produkcie

|           |  |
|-----------|--|
| Kategoria | Oprawy nastropowe  |
| Rodzina   | BERYL SURFACE NEW LED O IP44                             |
| Nazwa     | BERYL SURFACE NEW LED O-1 1000 MICRO-PRM EDD IP44 34 840 |
| Indeks    | 19.4043.2323.34  |
| EAN       | 5902107266851  |



## Dane świetlne i elektryczne

|  |   |
|--|---|
| Typ źródła                                   | LED                                       |
| Strumień LED [lm]                            | 1328                                      |
| Moc LED [W]                                  | 8,3                                       |
| Strumień oprawy [lm]                         | 981                                       |
| Moc oprawy [W]                               | 9,8                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 100,1                                     |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                      |
| CRI  | 85  |
| SDCM (źródła LED)                            | 2   |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 89,2° / 87,4°    |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                       |
| Klasa ochrony                                | I   |
| Stopień szczelności                          | IP44                                      |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                     |
| Żywotność LED [h]                            | 88000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)       |
| Lx/By  | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)   |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                    |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                            |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                     |
| Obciążalność obwodów                         | 80 (B10), 130 (B16), 100 (C10), 160 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Montaż                | <b>nastropowy</b>                   |
| Materiał              | <b>aluminium</b>                    |
| Kolor                 | <b>RAL 9016 (biały)</b>             |
| Przesłona             | <b>Micro-PRM (mikropryzma PMMA)</b> |
| Odporność mechaniczna | <b>IK04</b>                         |
| Waga [kg]             | <b>0,98</b>                         |
| Wymiary [mm]          | <b>Ø149 x 151</b>                   |

## Fotometria

