

**Produkt:** AGAT CLEAN LED P SMOOTH 15000 PLX E IP65 830 / 1200X600**Indeks:** 19.4044.2811.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych oraz gipsowo-kartonowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Produkt zapewnia jednorodny rozkład światła na przesłonie bez cieni i jaśniejszych punktów bezpośrednio pod źródłami LED. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

## Informacje o produkcie


|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania                              |
| Rodzina   | AGAT CLEAN LED SMOOTH                                   |
| Nazwa     | AGAT CLEAN LED P SMOOTH 15000 PLX E IP65 830 / 1200X600 |
| Indeks    | 19.4044.2811.34   |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 15000                                    |
| Moc LED [W]                        | 98                                       |
| Strumień oprawy [lm]               | 11283                                    |
| Moc oprawy [W]                     | 117                                      |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 96,4                                     |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ochrony                      | I  |
| Stopień szczelności                | IP65                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                    |
| Lx/By                              | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 15 (B10), 24 (B16), 24(C10), 40 (C16)    |

## Dane mechaniczne



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy |
| Materiał              | blacha stalowa   |
| Kolor                 | biały  |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)   |
| Odporność mechaniczna | IK04   |
| Wymiary [mm]          | 1196 x 596 x 76  |
| Otwór montażowy [mm]  | 1180 x 580   |

## Fotometria



## Akcesoria

Indeks 2M-X414LKPIPT5

Nazwa AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT  
DO SUFITU G/K - KOMPLET

Zdjęcie

