

Produkt: RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1210X310MM

Index: 19.4046.1311.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: $1210 \times 310 \times 78$ mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 78,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4414 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 149,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos \varphi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 33 (B16), 32 (C10), 51 (C16). Umgebungstemperatur: $5 \div 30^{\circ}$ C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Clean-Anbauleuchten
Familie	RUBIN CLEAN LED SMOOTH
Туре	RUBIN CLEAN LED P SMOOTH 5400 MICRO-PRM E IP65 34 830 / 1210X310MM
Index	19.4046.1311.34
EAN	5902107062026















Technische Daten

Lichtquelle	LED	
LED-Lichtstrom [lm]	5652	
LED-Leistung [W]	26,4	
Leuchtenlichtstrom [lm]	4414	
Gesamtleistungsaufnahme [W]	29,6	
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	149,1	
Farbtemperatur [K]	3000	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP65	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	100000	
Lx/By	L80/B10	
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 33 (B16), 32 (C10), 51 (C16)	



Technische Daten			Montageart	Anbau an der Decke
			Leuchtenkörper	Stahlblech
	В		Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
			Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
		T ₊ H	Stoßfestigkeitsgrad	IK04
А			Abmessungen [mm]	1210 x 310 x 78

Lichtverteilung

