

Produkt: AGAT CLEAN POS LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 34 830

Index: 19.4055.1211.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 99 mm. Einbaudurchmesser: 580 x 580 mm. Gewicht 10,15 kg. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 73,20%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 77,4° / 90,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4877 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 36,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 133,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos φ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

Kategorie	Clean-Einbauleuchten
Familie	AGAT CLEAN POS LED
Туре	AGAT CLEAN POS LED 6600 MICRO-PRM SH E IP65 34 830
Index	19.4055.1211.34
EAN	5902107434045
















Technische Daten


Liebterrelle	LED
Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6662,5
LED-Leistung [W]	32,7
Leuchtenlichtstrom [lm]	4877
Gesamtleistungsaufnahme [W]	36,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	133,3
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 77,4° / 90,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62





Montageart	in Moduldecken und Gipskartondecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	10,15
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 99
Einbaudurchmesser [mm]	580 x 580

Lichtverteilung



Zubehör

Index 50ALUC/GK

Type AGAT CLEAN T8/TC-L - UCHWYT DO SUFITU G/K - KOMPLET

