

Produkt: AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-1L SH IP65 E 34 840 / 600X600**Indeks:** 19.4056.1621.34

Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych. Rozsył światła realizowany za pomocą wysokowydajnych soczewek. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy Clean do wbudowania
Rodzina	AGAT CLEAN SLIGHT LED
Nazwa	AGAT CLEAN SLIGHT LED 8800 OPTICS-1L SH IP65 E 34 840 / 600X600
Indeks	19.4056.1621.34
EAN	5902107151430



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	9350,9
Moc LED [W]	43,6
Strumień oprawy [lm]	6818
Moc oprawy [W]	48,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	139,7
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 106,6° / 87°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	SH (szyba hartowana transparentna)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	595 x 595 x 35

Fotometria

