

**Produkt:** AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600**Indeks:** 19.4056.2223.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych. Rozsył światła realizowany za pomocą wysokowydajnych soczewek. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

## Informacje o produkcie

|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania  |
| Rodzina   | AGAT CLEAN SLIGHT LED   |
| Nazwa     | AGAT CLEAN SLIGHT LED 3900 OPTICS-2L SH IP65 EDD 34 840 / 600X600 |
| Indeks    | 19.4056.2223.34   |
| EAN       | 5902107434304   |



## Dane świetlne i elektryczne

|  |  |
|--|--|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 4007,5                                 |
| Moc LED [W]                                  | 18,6                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 3368                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 20,8                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 161,9                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                   |
| CRI  | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 56,4° / 92,6° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP65                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                 |
| Lx/By  | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                         |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy |
| Materiał              | blacha stalowa                             |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                           |
| Przesłona             | SH (szyba hartowana transparentna)         |
| Odporność mechaniczna | IK08                                       |
| Wymiary [mm]          | 595 x 595 x 35                             |

## Fotometria

