

Produkt: BHU LINEMED TRIANGLE LED P-5200-1300-ON-2-B-B-3-B E PLX/PLX 53 830 L=1250MM

Index: 19.4060.2311.53



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Wandleuchte. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe -RAL 9003 (weiß). Abmessungen: 1250 x 130 x 110 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 74,03%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 4674 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 34,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 134,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 24 (B16), 21 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Clean-Anbauleuchten
Familie	BHU LINEMED TRIANGLE LED
Туре	BHU LINEMED TRIANGLE LED P-5200-1300-ON-2-B-B-3-B E PLX/PLX 53 830 L=1250MM
Index	19.4060.2311.53
EAN	5902107232993















Technische Daten

Lichtquelle		LED
LED-Lichtstrom [lm]		6313,7
LED-Leistung [W]		33,3
Leuchtenlichtstrom [lm]		4674
Gesamtleistungsaufnahme [W]		34,8
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]		134,3
Farbtemperatur [K]		3000
CRI		>80
SDCM (LED-Quellen)		3
Abstrahlwinkel [°]		asymmetrische Lichtverteilung
Schutzklasse		I
Schutzart		IP40
Netzspannung		220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]		100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By		L80/B10 (1) / L70/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]		5 ÷ 30
Betriebsgerät		Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ		>0,95
Belastbarkeit der Schaltung		15 (B10), 24 (B16), 21 (C10), 35 (C16)

Technische Daten



Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9003 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1250 x 130 x 110



Lichtverteilung



