


Produkt: RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 4400 SHM KR E IP65 840

Indeks: 19.4061.1221.20



Opis

Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych. Przystosowana do montażu nastropowego w narożnikach ścian i sufitów. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Układ optyczny wyposażony w przesłonę z zmatowianego szkła hartowanego. Kaseton oprawy wykonany ze stali INOX. Śruby zlicowane z powierzchnią ramki INOX, tak aby zminimalizować ilość elementów przeszkadzających w czyszczeniu powierzchni widocznej oprawy. Silikonowa uszczelka między tymi elementami zapewnia wysoką szczelność oprawy. Oprawa wyposażona w siatkę ochronną ze stali INOX.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy Clean nastropowe
Rodzina	RUBIN CLEAN CORNER INOX LED
Nazwa	RUBIN CLEAN CORNER INOX LED 4400 SHM KR E IP65 840
Indeks	19.4061.1221.20




Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4565
Moc LED [W]	23,4
Strumień oprawy [lm]	3594
Moc oprawy [W]	24,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	145,5
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	rozsył asymetryczny - Imax=-45°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)

Dane mechaniczne

Montaż	nastropowy
Materiał	stal nierdzewna
Kolor	szary
Przesłona	SHM (szyba hartowana matowa)
Odporność mechaniczna	IK10
Waga [kg]	5,6
Wymiary [mm]	675 x 252 x 115



Fotometria

