

Produkt: RUBIN CLEAN CORNER LED 4400 SHM KR EDD IP65 34 840 / 1230X263MM**Indeks:** 19.4062.4223.34

Opis

Oprawa oświetleniowa, szczelna, przeznaczona do pomieszczeń czystych. Przystosowana do montażu nastropowego w narożnikach ścian i sufitów. Wyposażona w wysokowydajne źródła. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, malowanej proszkowo na kolor biały. Układ optyczny wyposażony w przesłonę z mlecznego poliwęglanu lub w przesłonę ze zmatowanego szkła hartowanego. Oprawa rekomendowana do miejsc i pomieszczeń, w których istnieje zagrożenie zniszczeń. Akcesoria: siatka stalowa, lakierowana proszkowo na kolor biały. Oprawa dostępna również bez siatki stalowej.

Informacje o produkcie



Kategoria	Oprawy Clean nastropowe
Rodzina	RUBIN CLEAN CORNER LED
Nazwa	RUBIN CLEAN CORNER LED 4400 SHM KR EDD IP65 34 840 / 1230X263MM
Indeks	19.4062.4223.34
EAN	5902107487614



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4675
Moc LED [W]	21,8
Strumień oprawy [lm]	2805
Moc oprawy [W]	24,4
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	115
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 93,2° / 78°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	0,95
Obciążalność obwodów	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	SHM (szyba hartowana matowa)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	1230 x 263 x 115

Fotometria

