

**Produkt:** RUBIN CLEAN LED 5200/900 PLX EDD IP65 34 830/GREEN / 620X620MM TWO CIRCUIT**Index:** 19.4067.2561.34

## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 620 x 620 x 78 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 74,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur – 3000 K/grüne Farbe. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3782/660 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27,8/8 W. Leuchten Lichtausbeute: 136/82,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 8 (B10), 14 (B16), 13 (C10), 20 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | Clean-Anbauleuchten  |
| Familie   | RUBIN CLEAN LED  |
| Type      | RUBIN CLEAN LED 5200/900 PLX EDD IP65 34 830/GREEN / 620X620MM TWO CIRCUIT |
| Index     | 19.4067.2561.34  |
| EAN       | 5902107140533  |



## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 5076/886                               |
| LED-Leistung [W]                             | 24,8/6,4                               |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3782/660                               |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 27,8/8                                 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 136/82,5                               |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000/grüne Farbe                       |
| CRI  | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP65                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 60000                                  |
| Lx/By  | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | DIM DALI (EDD)                         |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 8 (B10), 14 (B16), 13 (C10), 20 (C16)  |

## Technische Daten



|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke     |
| Leuchtenkörper      | <b>Stahlblech</b>      |
| Leuchtenfarbe       | <b>RAL 9016 (weiß)</b> |
| Abdeckung           | <b>PLX (PMMA opal)</b> |
| Stoßfestigkeitsgrad | <b>IK04</b>            |
| Abmessungen [mm]    | <b>620 x 620 x 78</b>  |

## Lichtverteilung

