

Produkt: RUBIN CLEAN LED 5200/900 PLX EDD IP65 34 830/GREEN / 620X620MM TWO CIRCUIT**Indeks:** 19.4067.2561.34

Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy Clean nastropowe
Rodzina	RUBIN CLEAN LED
Nazwa	RUBIN CLEAN LED 5200/900 PLX EDD IP65 34 830/GREEN / 620X620MM TWO CIRCUIT
Indeks	19.4067.2561.34
EAN	5902107140533



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	5076/886
Moc LED [W]	24,8/6,4
Strumień oprawy [lm]	3782/660
Moc oprawy [W]	27,8/8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	136/82,5
Temperatura barwowa [K]	3000/zielona barwa
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	8 (B10), 14 (B16), 13 (C10), 20 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	620 x 620 x 78

Fotometria

