

**Produkt:** RUBIN CLEAN LED 8800/800 MICRO-PRM EDD IP65 34 830/BLUE / 620X620MM TWO CIRCUIT**Indeks:** 19.4067.3531.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: sal operacyjnych, gabinetów zabiegowych oraz oddziałów intensywnej opieki.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy Clean nastropowe
Rodzina	RUBIN CLEAN LED
Nazwa	RUBIN CLEAN LED 8800/800 MICRO-PRM EDD IP65 34 830/BLUE / 620X620MM TWO CIRCUIT
Indeks	19.4067.3531.34
EAN	5902107286231



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	8883/1252
Moc LED [W]	43,6/13,6
Strumień oprawy [lm]	6938/978
Moc oprawy [W]	48,8/17
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	142,2/57,5
Temperatura barwowa [K]	3000/niebieska barwa
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 17 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	Micro-PRM (mikropryzma PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Wymiary [mm]	620 x 620 x 78

## Fotometria

