

Produkt: AGAT CLEAN LED CRI95 9000 MICRO-PRM E IP65 34 940 / 600X600

Index: 19.4073.1541.34



### **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Einbaudurchmesser: 580 x 580 mm. Gewicht 6,4 kg. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 78,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>95. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8087 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 67,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 119,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220...240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie	Clean CRI95-Leuchten
Familie	AGAT CLEAN LED CRI95
Туре	AGAT CLEAN LED CRI95 9000 MICRO-PRM E IP65 34 940 / 600X600
Index	19.4073.1541.34
EAN	5902107279226















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED			
LED-Lichtstrom [lm]	10355			
LED-Leistung [W]	60,5			
Leuchtenlichtstrom [lm]	8087			
Gesamtleistungsaufnahme [W]	67,8			
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	119,3			
Farbtemperatur [K]	4000			
CRI	>95			
SDCM (LED-Quellen)	3			
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°			
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0			
Schutzklasse	I			
Schutzart	IP65			
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz			
Lebensdauer [h]	100000			
Lx/By	L80/B10			
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30			
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)			
Leistungsfaktor cos φ	>0,95			
Belastbarkeit der Schaltung	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)			




Technische	Daten

		В			
	ļ_,	ļ			Н
۸					

in Moduldecken und Gipskartondecken				
Stahlblech				
RAL 9016 (weiß)				
Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)				
IK04				
6,4				
596 x 596 x 76				
621 x 621 x 76				
580 x 580				

# Lichtverteilung



## Zubehör

Index 2M-X414LKPIPT5

Type AGAT CLEAN LED/T5 - UCHWYT DO SUFITU G/K - KOMPLET

