

**Produkt:** AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 1200X300

**Index:** 19.4074.1441.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1196 x 296 x 76 mm. Einbaudurchmesser: 1180 x 280 mm. Gewicht 7,9 kg. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 73,30%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>95. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6072 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 54,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

|           |  |
|-----------|--|
| Kategorie | Clean CRI95-Leuchten   |
| Familie   | AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95  |
| Type      | AGAT CLEAN NO FRAME LED CRI95 7200 MICRO-PRM SH E IP65 34 940 / 1200X300 |
| Index     | 19.4074.1441.34  |
| EAN       | 5901867494566  |



## Technische Daten

|  |  |
|--|--|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 8284                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 48,4                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 6072                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 54,2                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 112                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                   |
| CRI  | >95                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°     |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP65                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 100000                                 |
| Lx/By  | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16) |

## Technische Daten



|                        |  |
|------------------------|--|
| Montageart             | <b>in Moduldecken und Gipskartondecken</b>                         |
| Leuchtenkörper         | <b>Stahlblech</b>  |
| Leuchtenfarbe          | <b>RAL 9016 (weiß)</b>   |
| Abdeckung              | <b>Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas)</b> |
| Stoßfestigkeitsgrad    | <b>IK08</b>  |
| Gewicht [kg]           | <b>7,9</b>   |
| Abmessungen [mm]       | <b>1196 x 296 x 76</b>   |
| Abmessungen M625 [mm]  | <b>1246 x 308 x 67</b>   |
| Einbaudurchmesser [mm] | <b>1180 x 280</b>  |

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 6BZBO60980

Type Saugnapf

