

**Produkt:** AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300**Indeks:** 19.4080.2123.34

## Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 5-6. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Clean Class 3-9
Rodzina	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED
Nazwa	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 5200 MICRO-PRM SL EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1200X300
Indeks	19.4080.2123.34
EAN	5902107627195



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	5343
Moc LED [W]	24,8
Strumień oprawy [lm]	3927
Moc oprawy [W]	27,8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	141,3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	MICRO-PRM SL (mikropryzma PMMA z szybą laminowaną)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	1196 x 296 x 76
Otwór montażowy [mm]	1180 x 280

## Fotometria

