

**Produkt:** AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SLM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600**Indeks:** 19.4081.4113.34

## Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 5-6. Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Clean Class 3-9
Rodzina	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED
Nazwa	AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 7800 SLM EDD IP65 34 830 KRG5DK / 1200X600
Indeks	19.4081.4113.34
EAN	5902107627522



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	7614
Moc LED [W]	37,2
Strumień oprawy [lm]	5490
Moc oprawy [W]	41,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	131,7
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	SLM (szyba laminowana matowa)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	1196 x 596 x 76
Otwór montażowy [mm]	1180 x 580

## Fotometria

