

**Produkt:** AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 17600 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600

**Index:** 19.4081.2411.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 5-6. Montageart: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 596 x 76 mm. Abdeckung: Micro-PRM SL (mikroprismatische aus PMMA + Verbundglas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 71,05%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 12520 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 100,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 124,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor  $\cos\phi$ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 19 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | Clean Class 3-9   |
| Familie   | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED  |
| Type      | AGAT CLEAN CLASS 5-6 LED 17600 MICRO-PRM SL E IP65 830 KRG3K / 1200X600 |
| Index     | 19.4081.2411.34   |



## Technische Daten

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                   |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 17622                                 |
| LED-Leistung [W]              | 93,6                                  |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 12520                                 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 100,5                                 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 124,6                                 |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                  |
| CRI                           | >80                                   |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                     |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°  |
| Schutzklasse                  | I                                     |
| Schutzart                     | IP65                                  |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                 |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)               |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)             |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                           |
| Leistungsfaktor $\cos\phi$    | >0,95                                 |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 19 (C16) |

## Technische Daten



|                       |   |
|-----------------------|---|
| Montageart            | in Moduldecken  |
| Leuchtenkörper        | Stahlblech  |
| Leuchtenfarbe         | weiß  |
| Abdeckung             | Micro-PRM SL (mikroprismatische aus PMMA + Verbundglas) |
| Stoßfestigkeitsgrad   | IK08  |
| Abmessungen [mm]      | 1196 x 596 x 76   |
| Abmessungen M625 [mm] | 1246 x 621 x 76   |

## Lichtverteilung

