

Produkt: X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 MICRO-PRM E 04 840 / L-572MM S-1,5M

Index: 19.4085.5121.04



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 572 x 34 x 68 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1229,7 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 8,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 143 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 23 (B10), 36 (B16), 35 (C10), 60 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT LED
Type	X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 1300 MICRO-PRM E 04 840 / L-572MM S-1,5M
Index	19.4085.5121.04



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	1508,9
LED-Leistung [W]	6,9
Leuchtenlichtstrom [lm]	1229,7
Gesamtleistungsaufnahme [W]	8,6
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	143
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	23 (B10), 36 (B16), 35 (C10), 60 (C16)

Technische Daten




Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	572 x 34 x 68

Lichtverteilung




Zubehör

Index 19.4085.0001.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-572MM RED

Index 19.4085.0002.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-572MM BLUE

Index 19.4085.0003.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-572MM GREY