

Produkt: X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM E 24 830 / L-1134MM S-1,5M

Index: 19.4085.6611.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1134 x 34 x 68 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 81,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 145000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 3631,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,9 W. Leuchten Lichtausbeute: 140,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT LED
Type	X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 4400 MICRO-PRM E 24 830 / L-1134MM S-1,5M
Index	19.4085.6611.24



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4456
LED-Leistung [W]	22,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	3631,6
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,9
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	140,2
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 86,2° / 111°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	145000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)

Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1134 x 34 x 68

Lichtverteilung



Zubehör

Index 19.4085.0004.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM RED

Index 19.4085.0005.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM BLUE

Index 19.4085.0006.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM GREY