

**Produkt:** X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2200 PLX EDD 24 830 / L-572MM S-1,5M**Indeks:** 19.4085.1213.24

## Opis

Oprawa liniowa o zminimalizowanej szerokości. Wykonana z profilu aluminiowego o szerokości 34 mm i wysokości 68 mm. Montaż na zawieszach. Bezpośredni rozsył światła. Rolę układu optycznego spełnia przesłona wpuszczona w korpus, licującą się z end capem. Dostępna przesłona opalizowana gładka lub mikropryzmatyczna wykonana z PMMA. Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium, czarny (RAL 9005), szary (RAL 9006), biały (RAL 9016) lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. End cap aluminiowy, lakierowany w kolorze korpusu. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych. Istnieje możliwość wyposażenia oprawy w obudowę dźwiękochłonną.

## Informacje o produkcie

|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy nastropowe   |
| Rodzina   | X-LINE SLIGHT LED   |
| Nazwa     | X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2200 PLX EDD 24 830 / L-572MM S-1,5M |
| Indeks    | 19.4085.1213.24   |



## Dane świetlne i elektryczne


|  |  |
|--|--|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 2228,1                                 |
| Moc LED [W]                                  | 11,4                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 1671,1                                 |
| Moc oprawy [W]                               | 13,4                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 124,7                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                   |
| CRI  | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°  |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP40                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 145000                                 |
| Lx/By  | L90/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 35                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | DIM DALI (EDD)                         |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | na zwieszakach         |
| Materiał              | aluminium              |
| Kolor                 | anodizowane aluminium  |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Wymiary [mm]          | 572 x 34 x 68          |

## Fotometria



## Akcesoria

Indeks 19.4085.0001.00

Nazwa X-LINE SLIGHT SOUND  
ABSORBENT L-572MM RED


Zdjęcie



Indeks 19.4085.0002.00

Nazwa X-LINE SLIGHT SOUND  
ABSORBENT L-572MM BLUE

Zdjęcie



Indeks 19.4085.0003.00

Nazwa X-LINE SLIGHT SOUND  
ABSORBENT L-572MM GREY

Zdjęcie

