

Produkt: X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2600 PLX E 04 840 / L-1134MM S-1,5M**Index:** 19.4085.2321.04

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 1134 x 34 x 68 mm. Gewicht 1,73 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,50%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2263,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 15,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 144,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIGHT LED
Type	X-LINE SLIGHT L-DOWN LED 2600 PLX E 04 840 / L-1134MM S-1,5M
Index	19.4085.2321.04
EAN	5902107527747



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3018
LED-Leistung [W]	13,8
Leuchtenlichtstrom [lm]	2263,5
Gesamtleistungsaufnahme [W]	15,7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	144,2
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	80000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)

Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,73
Abmessungen [mm]	1134 x 34 x 68

Lichtverteilung



Zubehör

Index 19.4085.0004.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM RED

Index 19.4085.0005.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM BLUE

Index 19.4085.0006.00

Type X-LINE SLIGHT SOUND
ABSORBENT L-1134MM GREY