

Produkt: X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/PLX EDD 21 840 / L-2256MM S-1,5M

Index: 19.4086.4923.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 2256 x 34 x 68 mm. Abdeckung: PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,54%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 80000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 13552,5 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 97,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 139,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 17 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten |
| Familie | X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED |
| Type | X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 7700/8800 PLX-T/PLX EDD 21 840 / L-2256MM S-1,5M |
| Index | 19.4086.4923.21 |
| EAN | 5902107549206 |



Technische Daten

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 17974,1 |
| LED-Leistung [W] | 85,5 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 13552,5 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 97,2 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 139,4 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 80000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 17 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Montageart | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | RAL 9006 (grau) |
| Abdeckung | PLX-T/PLX (PMMA transparent/PMMA opal) [up/down] |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 2256 x 34 x 68 |

Lichtverteilung

