**Produkt:** X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX E 24 830 / L-1693MM S-1,5M
**Indeks:** 19.4086.3811.24



## Opis

Oprawa liniowa o zminimalizowanej szerokości. Wykonana z profilu aluminiowego o szerokości 34 mm i wysokości 68 mm. Montaż na zawiesiach. Bezpośrednio-pośredni rozsył światła. Rolę układu optycznego spełnia przesłona wpuszczona w korpus, licującą się z end capem. Dostępna przesłona opalizowana gładka lub mikropryzmatyczna wykonana z PMMA. Przesłona wykorzystywana do rozsyłu pośredniego (na górze oprawy) dostępna tylko w wersji PLX-T (przezroczyste PMMA). Oprawa w wersji solowej. Dostępne kolory: anodyzowane aluminium lub na życzenie dowolny kolor z palety RAL. End cap aluminiowy, lakierowany w kolorze korpusu. Zastosowanie opraw typowo do pomieszczeń biurowych, użyteczności publicznej, stref komunikacyjnych/wspólnych w budynkach wielorodzinnych.


## Informacje o produkcie

| | |
|---|---|
| Kategoria | **Oprawy nastropowe** |
| Rodzina | **X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED** |
| Nazwa | **X-LINE SLIGHT UP&DOWN LED 5500/6600 PLX-T/PLX E 24 830 / L-1693MM S-1,5M** |
| Indeks | **19.4086.3811.24** |

## Dane świetlne i elektryczne


| | |
|---|---|
| Typ źródła | **LED** |
| Strumień LED [lm] | **12244,1** |
| Moc LED [W] | **62,7** |
| Strumień oprawy [lm] | **9248,7** |
| Moc oprawy [W] | **70,2** |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | **131,7** |
| Temperatura barwowa [K] | **3000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (źródła LED) | **3** |
| Kąt rozsyłu światła [°] | **(C0-C180) / (C90-C270) - 99,6° / 103°** |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | **RG0** |
| Klasa ochrony | **I** |
| Stopień szczelności | **IP40** |
| Zasilanie | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Żywotność LED [h] | **100000** |
| Lx/By | **L80/B10** |
| Temperatura otoczenia [°C] | **5 ÷ 35** |
| Zasilacz elektroniczny | **standard (E)** |
| Obciążalność obwodów | **8 (B10), 13 (B16), 11 (C10), 18 (C16)** |

## Dane mechaniczne




| | |
|---|---|
| Montaż | **na zwieszakach** |
| Materiał | **aluminium** |
| Kolor | **anodyzowane aluminium** |
| Przesłona | **PLX-T/PLX (przezroczyste PMMA/opalizowane PMMA) [od góry/od dołu]** |
| Odporność mechaniczna | **IK04** |
| Wymiary [mm] | **1693 x 34 x 68** |

## Fotometria




Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 20-03-2024