


Produkt: X-LINE SLIM L-DOWN LED 5200 PLX EDD 04 830 / L-2258MM S-1,5M

Index: 19.4089.3713.04



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 2258 x 48 x 70 mm. Gewicht 3,3 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 64,16%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3248,6 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 115,2 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosp: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RGO. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

#### **Produktmerkmale**

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIM LED
Туре	X-LINE SLIM L-DOWN LED 5200 PLX EDD 04 830 / L-2258MM S- 1,5M
Index	19.4089.3713.04
EAN	5902107337520
















#### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED	
LED-Lichtstrom [lm]	5076	
LED-Leistung [W]	24,8	
Leuchtenlichtstrom [lm]	3248,6	
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28,2	
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	115,2	
Farbtemperatur [K]	3000	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2°	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP40	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	100000	
Lx/By	L80/B10	
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35	
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)	



Technische Daten		Montageart	an Aufhängebügeln
	‡н	Leuchtenkörper	Aluminium
A	l↔ B	Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
		Abdeckung	PLX (PMMA opal)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Gewicht [kg]	3,3
		Abmessungen [mm]	2258 x 48 x 70

# Lichtverteilung





### Zubehör

Index 6E1-500KW04K-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 04 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET




Index 6E1-8670-B-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB04K-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 04 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index 6E1-9875-4-1,5-5X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-



Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

