

Produkt: X-LINE SLIM L-DOWN LED 2600 OPTICS-ASYM E 24 840 / L-1144MM S-1,5M

Index: 19.4090.3321.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1144 x 48 x 70 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 79,01%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-20°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2110,9 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 149,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220...240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIM LED
Туре	X-LINE SLIM L-DOWN LED 2600 OPTICS-ASYM E 24 840 / L- 1144MM S-1,5M
Index	19.4090.3321.24
EAN	5902107313807















Technische Daten


Lichtquelle		LED	
LED-Lichtstror	m [lm]	2672	
LED-Leistung	[W]	12,4	
Leuchtenlichts	trom [lm]	2110,9	
Gesamtleistun	gsaufnahme [W]	14,1	
Leuchten Lich	tausbeute [lm/W]	149,7	
Farbtemperatu	ur [K]	4000	
CRI		>80	
SDCM (LED-Q	Quellen)	3	
Abstrahlwinkel [°]		asymmetrische Lichtverteilung - Imax=-20°	
Photobiologiso 62471)	che Risikoklasse (IEC/EN	RG0	
Schutzklasse		I	
Schutzart		IP40	
Netzspannung	I	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]		100000	
Lx/By		L80/B10	
Umgebungstemperatur [°C]		5 ÷ 35	
Betriebsgerät		Ein/Aus (E)	
Leistungsfakto	or cos φ	>0,95	
Belastbarkeit der Schaltung		46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)	



Technische Daten		Montageart	an Aufhängebügeln
	□ ‡H B	Leuchtenkörper	Aluminium
A		Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
		Abdeckung	OPTICS (Linsen)
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Abmessungen [mm]	1144 x 48 x 70

Lichtverteilung











Zubehör

Index 6E1-500KWANK-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB24K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-



Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

