

Produkt: EUROPANEL LED 8000 PLX EDD IP20/44 34 840 1200X300**Indeks:** 19.4099.4423.34

Opis

Nowoczesny panel LED przeznaczony do montażu w sufitach podwieszonych lub bezpośrednio na stropie. Wyposażony w wysokowydajne źródła światła LED. Korpus wykonany z aluminium. Kolor oprawy - biały. Zastosowanie: pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, lekcyjne, wykładowe itp.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy do wbudowania
Rodzina	EUROPANEL LED
Nazwa	EUROPANEL LED 8000 PLX EDD IP20/44 34 840 1200X300
Indeks	19.4099.4423.34
EAN	5902107330897



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	9839
Moc LED [W]	53,1
Strumień oprawy [lm]	6641
Moc oprawy [W]	59
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	112,6
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 117° / 110,8°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP20/44
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	70000 (1) / 56000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy cos φ	>0,98
Obciążalność obwodów	10 (B10), 16 (B16), 16(C10), 26 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	do wbudowania w podwieszany sufit modułowy, gipsowo-kartonowy (po zastosowaniu akcesoriów) oraz nastrogowo (po zastosowaniu akcesoriów)
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9016 (biały)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	3,04
Wymiary [mm]	1196 x 296 x 11


Fotometria



Akcesoria

Indeks 01ARTLUGK-AW

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT
LED RAMKA ADAPTACYJNA DO
SUFITU G/K 34 / 1200X300



Indeks 01ARTLURNW12

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT
LED NASTROPOWA RAMKA
ADAPTACYJNA STANDARD 34 /
1200X300



Indeks 19.3247.0013.34

Nazwa EUROPANEL / RIM COMPACT
LED SURFACE ACCESSORIES
BASIC 34 / 1200X300

