

Produkt: ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM FULL-S SUSPENDEED 9900 PLX E 21 830 / L-1315MM S-1,5M**Indeks:** 19.4011.1111.21

Opis

Modernistyczna oprawa architektoniczna charakteryzująca się eleganckim wzornictwem o prostej formie. Przystosowana do zwieszania. Wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Boczki klosza wykonane z cienkościennego profilu aluminiowego. W połączeniu z możliwością lakierowania wg palety RAL, oprawy pozwalają na unikalną aranżację rozmaitych pomieszczeń. Idealnie równomierna powierzchnia świecąca wykonana jest z tworzywa o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności światła oraz o dobrych parametrach jego rozproszenia. Przeznaczona do wnętrz o wysokich wymaganiach stylistycznych. Doskonale nadająca się na hotelowe atrium, recepcje biurowe, pracownie architektoniczne, sale konferencyjne, czy hotele i korytarze w ekskluzywnych budynkach a także kina, teatry, nowoczesne sklepy w galeriach handlowych.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	ARTSHAPE OVAL LED FULL-S
Nazwa	ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM FULL-S SUSPENDEED 9900 PLX E 21 830 / L-1315MM S-1,5M
Indeks	19.4011.1111.21
EAN	5902107344849



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	10953
Moc LED [W]	68,9
Strumień oprawy [lm]	5805,1
Moc oprawy [W]	77,2
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	75,2
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	110
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP40
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	0,95
Obciążalność obwodów	7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 14 (C16)

Dane mechaniczne



Montaż	na zwieszakach
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	4,95
Wymiary [mm]	1315 x 230 x 85

