

**Produkt:** ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM FULL-S SUSPENDED 11900 PLX E 21 840 / L-1585MM, S-1,5M

**Index:** 19.4011.2221.21



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1585 x 230 x 85 mm. Gewicht 4,95 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 0,00%. Abstrahlwinkel: 110. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 7298,8 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 91 W. Leuchten Lichtausbeute: 80,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

## Produktmerkmale

Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	ARTSHAPE OVAL LED FULL-S
Type	ARTSHAPE OVAL LED MEDIUM FULL-S SUSPENDED 11900 PLX E 21 840 / L-1585MM, S-1,5M
Index	19.4011.2221.21



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	13771,3
LED-Leistung [W]	81,2
Leuchtenlichtstrom [lm]	7298,8
Gesamtleistungsaufnahme [W]	91
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	80,2
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	110
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 80000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	0,95
Belastbarkeit der Schaltung	7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 14 (C16)

## Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,95
Abmessungen [mm]	1585 x 230 x 85

