

Produkt: ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 3000 PLX EDD 34 830 / S-1,5M

Index: 19.4012.1113.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø650 x 85 mm. Gewicht 4 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 52,44%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1492 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25 W. Leuchten Lichtausbeute: 59,7 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 12 (B10), 20 (B16), 20 (C10), 32 (C16). Umgebungstemperatur: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Auf individuellen Wunsch können EDGE-Leuchten in anderen Größen und in RGBW-Versionen gefertigt werden. Die Leuchten zeichnen sich durch ein abgedichtetes LED-Quellenfach aus, so dass über einen langen Betriebszeitraum kein Schmutz auf der Blende zu sehen ist. Temperaturbereich für Lagerung, Einlagerung und Transport von 0° C bis 40° C. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale



Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	ARTSHAPE ROUND LED
Name	ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 3000 PLX EDD 34 830 / S-1,5M
Index	19.4012.1113.34
EAN	5902107203641



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2845
LED-Leistung [W]	21
Leuchtenlichtstrom [lm]	1492
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	59,7
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	12 (B10), 20 (B16), 20 (C10), 32 (C16)

Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4
Abmessungen [mm]	Ø650 x 85

Lichtverteilung



Zubehör

Index 6E1-500OKW1P-5

Name SUSPENSION NEW TYPE-J 34
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Name SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

Index 19.4012.1002.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT BLUE


Index 19.4012.1003.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT GREY


Index 19.4012.1001.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT RED

Index 19.4012.1007.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT VERSION-MOSS
LIGHT GREEN

Index 19.4012.1005.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT VERSION-S BLUE

Index 19.4012.1006.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT VERSION-S GREY

Index 19.4012.1004.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL
EDGE SUSPENDED SOUND
ABSORBENT VERSION-S RED