

**Produkt:** ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 4000 PLX EDD 34 827-865 / S-1,5M

**Index:** 19.4012.1753.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø650 x 85 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 52,44%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2265 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Leuchten Lichtausbeute: 53,9 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 13 (B10), 21 (B16), 22 (C10), 36 (C16). Umgebungstemperatur: 0 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Auf individuellen Wunsch können EDGE-Leuchten in anderen Größen und in RGBW-Versionen gefertigt werden. Die Leuchten zeichnen sich durch ein abgedichtetes LED-Quellenfach aus, so dass über einen langen Betriebszeitraum kein Schmutz auf der Blende zu sehen ist. Temperaturbereich für Lagerung, Einlagerung und Transport von 0° C bis 40° C. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

## Produktmerkmale


Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	ARTSHAPE ROUND LED
Name	ARTSHAPE ROUND LED SMALL EDGE SUSPENDED 4000 PLX EDD 34 827-865 / S-1,5M
Index	19.4012.1753.34
EAN	5902107220587



## Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4320
LED-Leistung [W]	38
Leuchtenlichtstrom [lm]	2265
Gesamtleistungsaufnahme [W]	42
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	53,9
Farbtemperatur [K]	2700 ÷ 6500
CRI	>80
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	0 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	13 (B10), 21 (B16), 22 (C10), 36 (C16)

## Technische Daten



Montageart	an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	Ø650 x 85

## Lichtverteilung



## Zubehör

Index 6E1-500KW1P-5

Name SUSPENSION NEW TYPE-J 34  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

Index 19.3272.1205.00

Name SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

Index 19.4012.1002.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL  
EDGE SUSPENDED SOUND  
ABSORBENT BLUE

Index 19.4012.1003.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL  
EDGE SUSPENDED SOUND  
ABSORBENT GREY


Index 19.4012.1001.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL  
EDGE SUSPENDED SOUND  
ABSORBENT RED

Index 19.4012.1007.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL  
EDGE SUSPENDED SOUND  
ABSORBENT VERSION-MOSS  
LIGHT GREEN

Index 19.4012.1005.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL  
EDGE SUSPENDED SOUND  
ABSORBENT VERSION-S BLUE

Index 19.4012.1006.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL  
EDGE SUSPENDED SOUND  
ABSORBENT VERSION-S GREY

Index 19.4012.1004.00

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL  
EDGE SUSPENDED SOUND  
ABSORBENT VERSION-S RED

Index 91.4013.0050.04

Name ARTSHAPE ROUND LED SMALL  
EDGE SUSPENDED 04 / SOUND  
ABSORBENT GREY 650/1200MM  
(kompatibel mit der Leuchte  
„Artshape Round Edge“ mit einem  
Außendurchmesser von 650 mm)