

**Produkt:** AGAT CLEAN-ECO LED 12000 SHM E IP65 840 / 600X600**Indeks:** 19.4024.3321.34

## Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych modułowych, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Przesłony montowane na stałe, brak ramki aluminiowej. Oprawa rekomendowana do: oddziałów ratunkowych, oddziałów intensywnej opieki medycznej, gabinetów zabiegowych.

## Informacje o produkcie

|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy Clean do wbudowania                        |
| Rodzina   | AGAT CLEAN ECO LED                                |
| Nazwa     | AGAT CLEAN-ECO LED 12000 SHM E IP65 840 / 600X600 |
| Indeks    | 19.4024.3321.34                                   |



## Dane świetlne i elektryczne


|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                   |
| Strumień LED [lm]                            | 12495                                 |
| Moc LED [W]                                  | 77                                    |
| Strumień oprawy [lm]                         | 10411                                 |
| Moc oprawy [W]                               | 86                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 121,1                                 |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                  |
| CRI  | >80                                   |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                     |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 98,8° / 102° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                   |
| Klasa ochrony                                | I                                     |
| Stopień szczelności                          | IP65                                  |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                 |
| Żywotność LED [h]                            | 100000 (1) / 147000 (2)               |
| Lx/By  | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)             |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                          |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                 |
| Obciążalność obwodów                         | 9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 24 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montaż                | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy |
| Materiał              | blacha stalowa                             |
| Kolor                 | biały                                      |
| Przesłona             | SHM (szyba hartowana matowa)               |
| Odporność mechaniczna | IK08                                       |
| Wymiary [mm]          | 595 x 595 x 75                             |

## Fotometria



## Akcesoria

Indeks 2C1A7392-34R

Nazwa EUROPANEL / BACKPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600

Zdjęcie

