

Produkt: AGAT CLEAN LED 5500 PLX E IP65 34 YELLOW MONO / 600X600

Index: 19.4026.2771.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 76 mm. Einbaudurchmesser: 580 x 580 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 75,03%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur - gelbe Farbe (dominante Wellenlänge λp =592 nm). Lebensdauer: 60000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 4127 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 145 W. Leuchten Lichtausbeute: 28,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Belastbarkeit der Schaltung: 5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	Clean-Einbauleuchten
Familie	AGAT CLEAN LED
Type	AGAT CLEAN LED 5500 PLX E IP65 34 YELLOW MONO / 600X600
Index	19.4026.2771.34
EAN	5902107140298
















Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5500
LED-Leistung [W]	130
Leuchtenlichtstrom [lm]	4127
Gesamtleistungsaufnahme [W]	145
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	28,5
Farbtemperatur [K]	gelbe Farbe (dominante Wellenlänge \(\rmathrm{\text{Ap=592 nm}} \)
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 105° / 104,8°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16)


Technische Daten



Montageart	in Moduldecken und Gipskartondecken
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 76
Abmessungen M625 [mm]	621 x 621 x 76
Einbaudurchmesser [mm]	580 x 580



Lichtverteilung



Zubehör

Index 2M-X414LKPIPT5

Type Griff für Gipskarton-Decken (Satz)

