

Produkt: X-LINE SLIM RECESSED LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY-BLACK-WIDE EDD 34 827-865 / L-1146MM

TUNABLE WHITE Index: 19.4152.3353.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbauleuchte Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1146 x 70 x 75 mm. Einbaudurchmesser: 1136 x 55 mm. Abdeckung: RASTER (Blendschutz). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 82,98%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 2700 ÷ 6500 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3312÷3574 (2700÷6500 Gesamtleistungsaufnahme: 25,6 W. Leuchten Lichtausbeute: 129÷140 (2700÷6500 K) lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 42 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	X-LINE SLIM RECESSED LOW UGR LED
Туре	X-LINE SLIM RECESSED LOW UGR LED 4200 RASTER DAISY- BLACK-WIDE EDD 34 827-865 / L-1146MM TUNABLE WHITE
Index	19.4152.3353.34
EAN	5902107292782
















Technische Daten

Lichtquelle	LED		
LED-Lichtstrom [lm]	3990÷4305 (2700÷6500 K)		
LED-Leistung [W]	22,8		
Leuchtenlichtstrom [lm]	3312÷3574 (2700÷6500 K)		
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,6		
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	129÷140 (2700÷6500 K)		
Farbtemperatur [K]	2700 ÷ 6500		
CRI	>80		
SDCM (LED-Quellen)	3		
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°		
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0		
Schutzklasse	I		
Schutzart	IP40		
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz		
Lebensdauer [h]	50000		
Lx/By	L80/B10		
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35		
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)		
Leistungsfaktor cos φ	>0,95		
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 42 (C16)		



_		- 1		
	nn		no.	Linton
ICC		ISC	IIC	Daten





Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	RASTER (Blendschutz)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1146 x 70 x 75
Einbaudurchmesser [mm]	1136 x 55

Lichtverteilung



