


Produkt: X-LINE G/K LED 8800 PLX E 24 840 LINE-S / CONNECTOR TYPE-X 600/600/600/600

Index: 19.4175.2121.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1126 x 1126 x 134 mm. Einbaudurchmesser: 1126 x 1126 x 70 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 66,66%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 6086 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 49,1 W. Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos ϕ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

Kategorie	Einbauleuchten
Familie	X-LINE G/K LED CONNECTOR X
Туре	X-LINE G/K LED 8800 PLX E 24 840 LINE-S / CONNECTOR TYPE-X $600/600/600/600$
Index	19.4175.2121.24
EAN	5902107060107
















Technische Daten

Lichtquelle		LED
LED-Lichtstrom [lm]		9130
LED-Leistung [W]		46,8
Leuchtenlichtstrom [lm]		6086
Gesamtleistungsaufnahme [W]		49,1
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]		124
Farbtemperatur [K]		4000
CRI		>80
SDCM (LED-Quellen)		3
Abstrahlwinkel [°]		(C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2°
Schutzklasse		I
Schutzart		IP20/44
Netzspannung		220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]		100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By		L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]		5 ÷ 30
Betriebsgerät		Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ		>0,95
Belastbarkeit der Schaltung		15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)


Technische Daten



Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1126 x 1126 x 134
Einbaudurchmesser [mm]	1126 x 1126 x 70



Lichtverteilung



Zubehör

Index OE1XLL-SLED

Type LEUCHTEN-KLAMMER

