

Produkt: X-LINE SLIM SURFACE LED 2200 PLX EDD 34 830 / L-578MM

Index: 19.4183.9213.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: $578 \times 48 \times 70$ mm. Gewicht 2,3 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 64,16%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1421,4 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 12,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 111 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos > 0.95$. Belastbarkeit der Schaltung: 20 (B10), 31 (B16), 33 (C10), 53 (C16). Umgebungstemperatur: $5 \div 35^{\circ}$ C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden.

Produktmerkmale

| Kategorie | Anbauleuchten |
|-----------|---|
| Familie | X-LINE SLIM SURFACE LED |
| Туре | X-LINE SLIM SURFACE LED 2200 PLX EDD 34 830 / L-578MM |
| Index | 19.4183.9213.34 |
| EAN | 5902107308407 |











Technische Daten

| Lichtquelle | LED |
|--|---|
| LED-Lichtstrom [lm] | 2221 |
| LED-Leistung [W] | 10,9 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 1421,4 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 12,8 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 111 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP40 |
| Netzspannung | 220240 V, 5060 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 35 |
| Datrichagarët | DIM DALI (EDD) |
| Betriebsgerät | DIN DALI (LDD) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |



| Technische Daten | Montageart | Anbau an der Decke |
|------------------|---------------------|--------------------|
| | Leuchtenkörper | Aluminium |
| | Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| | Abdeckung | PLX (PMMA opal) |
| | Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| | Gewicht [kg] | 2,3 |
| | Abmessungen [mm] | 578 x 48 x 70 |

Lichtverteilung



