

Produkt: X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-1126MM S-

1,5M

Index: 19.4186.1121.04



## **Beschreibung**

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 1126 x 48 x 70 mm. Gewicht 2,49 kg. Abdeckung: PC/RASTER (opaleszierendes Polycarbonat/Blendschutz) [up/down]. Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 77,86%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 5304 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 37,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 141,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 25 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Die Leuchte kann in CLO-Ausführung (Constant Lumen Output) hergestellt werden. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist.

### **Produktmerkmale**

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED
Туре	X-LINE SLIM LOW UGR UP&DOWN LED 2200/4200 PC/RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 04 840 / L-1126MM S-1,5M
Index	19.4186.1121.04
EAN	5902107241759
















### **Technische Daten**

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	6800
LED-Leistung [W]	33
Leuchtenlichtstrom [lm]	5304
Gesamtleistungsaufnahme [W]	37,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	141,4
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	9 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 25 (C16)



Technische Daten		Montageart	an Aufhängebügeln
	<u> </u>	Leuchtenkörper	Aluminium
A	B	Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
		Abdeckung	PC/RASTER (opaleszierendes Polycarbonat/Blendschutz) [up/down]
		Stoßfestigkeitsgrad	IK04
		Gewicht [kg]	2,49
		Abmessungen [mm]	1126 x 48 x 70

# Lichtverteilung





### Zubehör

Index 6E1-500KW04K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 04 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT





Index 6E1-8670-B-1,5-3X

POINT


Type SUSPENSION NEW TYPE-F

LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-





Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



#### Index 6E1-500KWB04K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 04 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET





Type SUSPENSION NEW TYPE-D

Index 6E1-9875-4-1,5-3X

