

Produkt: X-LINE SQ SURFACE LED 8800 PLX E 24 840 / 630X630MM**Indeks:** 19.4187.2221.24

Opis

Oprawa wykonana z profilu aluminiowego, przystosowana do montażu na zwieszakach lub bezpośrednio na konstrukcji sufitu stałego. Źródłem światła w oprawie są źródła LED o wysokiej skuteczności świetlnej i temperaturze barwowej 3000 K lub 4000 K. Strumień świetlny diod to 5200 lm lub 8800 lm. Przesłona opalizowana PMMA lub mikropryzmatyczna. Oprawa może być wykorzystana w biurach, salach konferencyjnych, obiektach użyteczności publicznej itp.

Informacje o produkcie


| | |
|-----------|---|
| Kategoria | Oprawy nastropowe |
| Rodzina | X-LINE SQ SURFACE LED |
| Nazwa | X-LINE SQ SURFACE LED 8800 PLX E 24 840 / 630X630MM |
| Indeks | 19.4187.2221.24 |
| EAN | 5901867400345 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|------------------------------------|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 9130 |
| Moc LED [W] | 46,8 |
| Strumień oprawy [lm] | 6086 |
| Moc oprawy [W] | 49,1 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 124 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109° / 107,2° |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16) |

Dane mechaniczne




| | |
|-----------------------|--|
| Montaż | nastropowy lub na zwieszakach po zastosowaniu akcesoriów |
| Materiał | aluminium |
| Kolor | anodowane aluminium |
| Przesłona | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Waga [kg] | 5,7 |
| Wymiary [mm] | 630 x 630 x 72 |

Fotometria




Akcesoria


| | |
|--------|---|
| Indeks | 6E1-500KWAN1P-3 |
| Nazwa | SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1- POINT |



| | |
|--------|---|
| Indeks | 6E1-500KWAN1P-B |
| Nazwa | SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-POINT |



| | |
|--------|---|
| Indeks | 6E1-8670-B-1,5-3X |
| Nazwa | SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1- POINT |



| | |
|--------|---|
| Indeks | 19.3272.1205.00 |
| Nazwa | SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT |

