

Produkt: X-LINE SLIM L-DOWN LED COMPACT 4000 PLX E 34 830 / L-1138MM S-1,5M

Index: 19.4190.1211.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montageart: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1138 x 48 x 70 mm. Gewicht 2,05 kg. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 64,16%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 90000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2739,3 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25,2 W. Leuchten Lichtausbeute: 108,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 35° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IKO4. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0. Bitte prüfen Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung, ob Montagezubehör erforderlich ist. Es besteht die Möglichkeit, eine Leuchte mit einem schallabsorbierenden Gehäuse auszustatten.

Produktmerkmale

Kategorie	Compact	
Familie	X-LINE SLIM LED	COMPACT
Туре	X-LINE SLIM L-DO 1138MM S-1,5M	WN LED COMPACT 4000 PLX E 34 830 / L-
Index	19.4190.1211.34	
EAN	5902107338824	











Technische Daten

Lichtquelle	LED	
LED-Lichtstrom [lm]	4280,2	
LED-Leistung [W]	22,2	
Leuchtenlichtstrom [lm]	2739,3	
Gesamtleistungsaufnahme [W]	25,2	
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	108,7	
Farbtemperatur [K]	3000	
CRI	>80	
SDCM (LED-Quellen)	3	
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 90,2°	
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0	
Schutzklasse	I	
Schutzart	IP40	
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz	
Lebensdauer [h]	90000	
Lx/By	L80/B10	
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 35	
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)	
Leistungsfaktor cos φ	>0,95	
Belastbarkeit der Schaltung	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)	



Technische Daten	Montageart	an Aufhängebügeln
	Leuchtenkörper	Aluminium
	Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
	Abdeckung	PLX (PMMA opal)
	Stoßfestigkeitsgrad	IK04
	Gewicht [kg]	2,05
	Abmessungen [mm]	1138 x 48 x 70

Lichtverteilung







Zubehör

Index 6E1-500KW34K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-3X

Type SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT



Index 19.3272.1205.00

Type SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB34K-3

Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-9875-4-1,5-3X

Index 19.4089.0006.00

Type X-LINE SLIM SOUND

Type SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-POINT

ABSORBENT L-1138MM GREY



Index 6E1-9875-3-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT



Index 19.4089.0004.00

Type X-LINE SLIM SOUND
ABSORBENT L-1138MM RED







