

**Produkt:** FASAD FLOOR LED 2200 SH SYM FLOOD E IP67 840 / L=637mm

**Indeks:** 19.4192.1421.00



## Opis

Oprawa wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminium, malowany farbą proszkową odporną na czynniki atmosferyczne. Układ optyczny składa się z soczewki liniowej wykonanej z przezroczystego PC. Przesłona to szyba hartowana przezroczysta mocowana w korpusie oprawy. Szczelność zapewniają wysokiej jakości uszczelki silikonowe. Wszystkie śruby mocujące wykonane ze stali INOX. Mocowanie w podłożu za pomocą puszek montażowej wykonanej z profilu aluminium dostarczonej w komplecie. Zastosowanie: oświetlenie placów i skwerów, oświetlenie dekoracyjne stref wejścia w budynkach oraz dróg dojazd i otoczenia budynków jak również iluminacja niewielkich obiektów architektonicznych lub przyrodniczych.

## Informacje o produkcie

Kategoria	<b>Oprawy zewnętrzne</b>
Rodzina	<b>FASAD FLOOR LED</b>
Nazwa	<b>FASAD FLOOR LED 2200 SH SYM FLOOD E IP67 840 / L=637mm</b>
Indeks	<b>19.4192.1421.00</b>



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	<b>LED</b>
Strumień LED [lm]	<b>2283</b>
Moc LED [W]	<b>11,7</b>
Strumień oprawy [lm]	<b>2143</b>
Moc oprawy [W]	<b>12,6</b>
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	<b>170,1</b>
Temperatura barwowa [K]	<b>4000</b>
CRI	<b>&gt;80</b>
SDCM (źródła LED)	<b>3</b>
Kąt rozsyłu światła [°]	<b>(C0-C180) / (C90-C270) - 66° / 95°</b>
Klasa ochrony	<b>I</b>
Stopień szczelności	<b>IP67</b>
Zasilanie	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Żywotność LED [h]	<b>100000 (1) / 147000 (2)</b>
Lx/By	<b>L80/B10 (1) / L70/B50 (2)</b>
Temperatura otoczenia [°C]	<b>-25 ÷ 30</b>
Zasilacz elektroniczny	<b>standard (E)</b>
Współczynnik mocy cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Obciążalność obwodów	<b>45 (B10), 75 (B16), 45 (C10), 75 (C16)</b>

## Dane mechaniczne



Montaż	<b>w podłożu</b>
Materiał	<b>aluminium</b>
Kolor	<b>szary</b>
Przesłona	<b>SH (szyba hartowana transparentna)</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK10</b>
Waga [kg]	<b>4,3</b>
Wymiary [mm]	<b>637 x 120 x 127</b>

## Fotometria

