

Produkt: FASAD FLOOR LED 4400 SH ASY MEDIUM E IP67 840 / L=1237mm

Index: 19.4192.2221.00



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: im Boden. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - grau. Abmessungen: 1237 x 120 x 127 mm. Gewicht 8,4 kg. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 62,05%. Abstrahlwinkel: asymmetrische Lichtverteilung - $I_{max}=-38^\circ$. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2833 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Leuchten Lichtausbeute: 114,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor $\cos\phi$: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16). Umgebungstemperatur: $-25 \div 30^\circ$ C. Schutzart: IP67. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten |
| Familie | FASAD FLOOR LED |
| Type | FASAD FLOOR LED 4400 SH ASY MEDIUM E IP67 840 / L=1237mm |
| Index | 19.4192.2221.00 |



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 4565 |
| LED-Leistung [W] | 23,4 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 2833 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 24,7 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 114,7 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | asymmetrische Lichtverteilung - $I_{max}=-38^\circ$ |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP67 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | -25 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor $\cos\phi$ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Montageart | im Boden |
| Leuchtenkörper | Aluminium |
| Leuchtenfarbe | grau |
| Abdeckung | SH (gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10 |
| Gewicht [kg] | 8,4 |
| Abmessungen [mm] | 1237 x 120 x 127 |

Lichtverteilung

