

Produkt: FASAD ODL04 LED 3000 SH E 20 IP67 840

Index: 19.4194.2121.20



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montageart: im Boden. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - INOX. Abmessungen: Ø220 x 300 mm. Gewicht 4,74 kg. Abdeckung: SH (gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 89,97%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 86° / 86,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. CRI>80. Lebensdauer: 76000 h L90/B10. Leuchtenlichtstrom: 3153 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28 W. Leuchten Lichtausbeute: 112,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cos ϕ : >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16). Umgebungstemperatur: -25 \div 30° C. Schutzart: IP67. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten	
Familie	FASAD ODL04 LED	
Туре	FASAD ODL04 LED 3000 SH E 20 IP67 840	
Index	19.4194.2121.20	
FAN	5902023838972	













Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3505
LED-Leistung [W]	25
Leuchtenlichtstrom [lm]	3153
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	112,6
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	2
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 86° / 86,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67
Netzspannung	220240 V, 5060 Hz
Lebensdauer [h]	76000
Lx/By	L90/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)

Technische Daten





Montageart	im Boden
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	INOX
Abdeckung	SH (gehärtetes Glas)
Stoßfestigkeitsgrad	IK10
Gewicht [kg]	4,74
Abmessungen [mm]	Ø220 x 300



Lichtverteilung



