

Produkt: DOMINO LOW UGR LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X296MM**Indeks:** 19.4100.3421.34

Opis

Oprawa LED przeznaczona do montażu w sufitach podwieszonych modułowych, w sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych (przy wykorzystaniu uchwytyów lub ramki adaptacyjnej), bezpośrednio na stropie (przy wykorzystaniu blachy nastropowej) lub za pomocą blachy nastropowej i zawiesi. Wyposażona w wysokowydajne źródła światła LED. W Domino LOW UGR LED zastosowano raster antyolśnieniowy, który redukuje olśnienie i precyzyjnie kieruje światło. Korpus wykonany z blachy stalowej. Standardowy kolor oprawy - biały. Wskaźnik oddawania barw CRI>80.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy do wbudowania |
| Rodzina | DOMINO LOW UGR LED |
| Nazwa | DOMINO LOW UGR LED 8400 RASTER DAISY-BLACK-WIDE E 34 840 / 1196X296MM |
| Indeks | 19.4100.3421.34 |
| EAN | 5902107281809 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 8946 |
| Moc LED [W] | 45,2 |
| Strumień oprawy [lm] | 7423 |
| Moc oprawy [W] | 50,6 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 146,7 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 72,6° / 74,4° |
| Klasa ochrony | II |
| Stopień szczelności | IP20 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B10 (2) |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 8 (B10), 15 (B16), 15 (C10), 29 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaż | do wbudowania w podwieszany sufit modułowy jak również w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na zawieszach po zastosowaniu akcesoriów |
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona | RASTER (raster antyolśnieniowy) |
| Odporność mechaniczna | IK04 |
| Waga [kg] | 4,2 |
| Wymiary [mm] | 1196 x 296 x 23 |
| Otwór montażowy [mm] | 1210 x 310 |

Fotometria



cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 83\%$

Akcesoria

Indeks 19.3200.0003.34

Nazwa DOMINO LOW UGR LED 8400
RAMKA G/K 34 / 1196X296



Indeks 19.3200.0008.34

Nazwa DOMINO LOW UGR LED
BLACHA NASTROP-
ZAWIESZENIE E 34 /
1196X296MM



Indeks 19.3272.0101.34

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-G+H
34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET
TYPE-Y



Indeks 6E1-500KW341P-3Y

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-G 34
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT
TYPE-Y



Indeks 6E1-8670-B-Y-1,5

Nazwa SUSPENSION NEW TYPE-L
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT TYPE-Y

