

Produkt: RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620**Indeks:** 19.4107.2321.34

Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 3-4. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|---|
| Kategoria | Clean Class 3-9 |
| Rodzina | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED |
| Nazwa | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 6600 SHMR E IP65 34 840 KRG3K / 620X620 |
| Indeks | 19.4107.2321.34 |
| EAN | 5901867411068 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|--|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 7013 |
| Moc LED [W] | 32,7 |
| Strumień oprawy [lm] | 5723 |
| Moc oprawy [W] | 36,6 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 156,4 |
| Temperatura barwowa [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | standard (E) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|--|
| Montaż | nastropowy |
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona | SHMR (szyba hartowana matowa antyrefleksyjna) |
| Odporność mechaniczna | IK08 |
| Waga [kg] | 6,72 |
| Wymiary [mm] | 620 x 620 x 78 |

Fotometria

