

Produkt: RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM**Indeks:** 19.4107.B113.34

Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 3-4. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesyłony montowane w ramce aluminiowej.

Informacje o produkcie

| | |
|-----------|--|
| Kategoria | Clean Class 3-9 |
| Rodzina | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED |
| Nazwa | RUBIN CLEAN CLASS 3-4 LED 5200 MICRO-PRM SH EDD IP65 34 830 KRG5DK / 620X620MM |
| Indeks | 19.4107.B113.34 |
| EAN | 5902107857653 |



Dane świetlne i elektryczne

| | |
|--|--|
| Typ źródła | LED |
| Strumień LED [lm] | 5076 |
| Moc LED [W] | 24,8 |
| Strumień oprawy [lm] | 3721 |
| Moc oprawy [W] | 27,8 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 133,8 |
| Temperatura barwowa [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (źródła LED) | 3 |
| Kąt rozsyłu światła [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0 |
| Klasa ochrony | I |
| Stopień szczelności | IP65 |
| Zasilanie | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Żywotność LED [h] | 100000 |
| Lx/By | L80/B10 |
| Temperatura otoczenia [°C] | 5 ÷ 30 |
| Zasilacz elektroniczny | DIM DALI (EDD) |
| Współczynnik mocy cos φ | >0,95 |
| Obciążalność obwodów | 17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16) |

Dane mechaniczne



| | |
|-----------------------|--|
| Montaż | nastropowy |
| Materiał | blacha stalowa |
| Kolor | RAL 9016 (biały) |
| Przesłona | Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną) |
| Odporność mechaniczna | IK08 |
| Wymiary [mm] | 620 x 620 x 78 |

Fotometria

