

**Produkt:** RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM**Indeks:** 19.4109.6211.34

## Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 5-6. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Clean Class 3-9
Rodzina	RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED
Nazwa	RUBIN CLEAN CLASS 5-6 LED 6500 SLMR E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM
Indeks	19.4109.6211.34
EAN	5902107859725



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	6345,3
Moc LED [W]	31
Strumień oprawy [lm]	4664
Moc oprawy [W]	34,7
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	134,4
Temperatura barwowa [K]	3000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	25 (B10), 40 (B16), 39 (C10), 62 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	<b>nastropowy</b>
Materiał	<b>blacha stalowa</b>
Kolor	<b>RAL 9016 (biały)</b>
Przesłona	<b>SLMR (szyba laminowana matowa antyrefleksyjna)</b>
Odporność mechaniczna	<b>IK08</b>
Wymiary [mm]	<b>620 x 620 x 78</b>

## Fotometria

