

**Produkt:** RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X600

**Indeks:** 19.4114.4421.34



## Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 5-6. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy, jest brak ramki aluminiowej, co pozwala na eliminację zanieczyszczeń, tak bardzo niepożądanych w pomieszczeniach typu CLEAN. Brak widocznych elementów montażu przesłony z kasetonem oprawy.

## Informacje o produkcie

Kategoria	Clean Class 3-9
Rodzina	RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED
Nazwa	RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600 SLM E IP65 840 KRG3K / 1200X600
Indeks	19.4114.4421.34



## Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	18261
Moc LED [W]	93,6
Strumień oprawy [lm]	14631
Moc oprawy [W]	100,5
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	145,6
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 100° / 100,2°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 19 (C16)

## Dane mechaniczne



Montaż	nastropowy
Materiał	blacha stalowa
Kolor	biały
Przesłona	SLM (szyba laminowana matowa)
Odporność mechaniczna	IK08
Wymiary [mm]	1174 x 574 x 69

## Fotometria



## Akcesoria

Indeks 6BZBO60980

Nazwa PRZYSSAWKA BO 609.80

Zdjęcie

