

Produkt: RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600

Index: 19.4114.1411.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 5-6. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1174 x 574 x 69 mm. Abdeckung: Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 71,99%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 12686 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 100,5 W. Leuchten Lichtausbeute: 126,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosφ: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 19 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

| | |
|-----------|---|
| Kategorie | Clean Class 3-9 |
| Familie | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED |
| Type | RUBIN CLEAN CLASS 5-6 NO FRAME LED 17600 MICRO-PRM SH E IP65 830 KRG3K / 1200X600 |
| Index | 19.4114.1411.34 |



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 17622 |
| LED-Leistung [W] | 93,6 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 12686 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 100,5 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 126,2 |
| Farbtemperatur [K] | 3000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP65 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 7 (B10), 12 (B16), 12 (C10), 19 (C16) |

Technische Daten



| | |
|---------------------|---|
| Montageart | Anbau an der Decke |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | weiß |
| Abdeckung | Micro-PRM SH (mikroprismatische aus PMMA + gehärtetes Glas) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| Abmessungen [mm] | 1174 x 574 x 69 |

Lichtverteilung



Zubehör

Index 6BZBO60980

Type Saugnapf

