

**Produkt:** RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED 11000 SLM E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM**Indeks:** 19.4116.4521.34

## Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 7-8-9. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

## Informacje o produkcie

|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Clean Class 3-9   |
| Rodzina   | RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED   |
| Nazwa     | RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED 11000 SLM E IP65 34 840 KRG3K / 620X620MM |
| Indeks    | 19.4116.4521.34   |
| EAN       | 5901867429186   |



## Dane świetlne i elektryczne

|  |  |
|--|--|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 11688,7                                  |
| Moc LED [W]                                  | 54,5                                     |
| Strumień oprawy [lm]                         | 8428                                     |
| Moc oprawy [W]                               | 61                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 138,2                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI  | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3  |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I  |
| Stopień szczelności                          | IP65                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                   |
| Lx/By  | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16)   |

## Dane mechaniczne



|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż                | nastropowy                    |
| Materiał              | blacha stalowa                |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)              |
| Przesłona             | SLM (szyba laminowana matowa) |
| Odporność mechaniczna | IK08                          |
| Wymiary [mm]          | 620 x 620 x 78                |

## Fotometria

