

**Produkt:** RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED 3900 MICRO-PRM SL E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM**Indeks:** 19.4116.2611.34

## Opis

Produkt dedykowany do pomieszczeń czystych o podwyższonych klasach czystości ISO 7-8-9. Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne panele LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Układy optyczne i przesłony montowane w ramce aluminiowej.

## Informacje o produkcie

|           |   |
|-----------|---|
| Kategoria | Clean Class 3-9   |
| Rodzina   | RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED   |
| Nazwa     | RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED 3900 MICRO-PRM SL E IP65 34 830 KRG3K / 620X620MM |
| Indeks    | 19.4116.2611.34   |
| EAN       | 5902107860202   |



## Dane świetlne i elektryczne

|  |  |
|--|--|
| Typ źródła                                   | LED                                    |
| Strumień LED [lm]                            | 3807,2                                 |
| Moc LED [W]                                  | 18,6                                   |
| Strumień oprawy [lm]                         | 2798                                   |
| Moc oprawy [W]                               | 20,8                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 134,5                                  |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                   |
| CRI  | >80                                    |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                      |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°     |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                    |
| Klasa ochrony                                | I                                      |
| Stopień szczelności                          | IP65                                   |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Żywotność LED [h]                            | 100000                                 |
| Lx/By  | L80/B10                                |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                 |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                           |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                  |
| Obciążalność obwodów                         | 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Montaż                | nastropowy   |
| Materiał              | blacha stalowa                                     |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)                                   |
| Przesłona             | Micro-PRM SL (mikropryzma PMMA z szybą laminowaną) |
| Odporność mechaniczna | IK08   |
| Wymiary [mm]          | 620 x 620 x 78                                     |

## Fotometria

