

Produkt: RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED 5200 SLM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1210X310MM

Index: 19.4117.4123.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Leuchte für Einsatz in Reinräumen mit erhöhten Reinheitsklassen ISO 7-8-9. Montageart: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 1210 x 310 x 78 mm. Abdeckung: SLM (Verbundglas matt). Der Wirkungsgrad des optischen Systems ist 72,10%. Abstrahlwinkel: (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°. Lichtquelle: LED. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. CRI>80. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3853 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27,8 W. Leuchten Lichtausbeute: 138,6 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Netzspannung 220..240 V, 50..60 Hz. Leistungsfaktor cosø: >0,95. Belastbarkeit der Schaltung: 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16). Umgebungstemperatur: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I. Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471): RG0.

Produktmerkmale

| Kategorie | Clean Class 3-9 |
|-----------|---|
| Familie | RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED |
| Туре | RUBIN CLEAN CLASS 7-8-9 LED 5200 SLM EDD IP65 34 840 KRG5DK / 1210X310MM |
| Index | 19.4117.4123.34 |
| EAN | 5902107575229 |















Technische Daten

| Lichtquelle | LED | |
|--|---|--|
| LED-Lichtstrom [lm] | 5343,4 | |
| LED-Leistung [W] | 24,8 | |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 3853 | |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 27,8 | |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 138,6 | |
| Farbtemperatur [K] | 4000 | |
| CRI | >80 | |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 | |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° | |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0 | |
| Schutzklasse | I | |
| Schutzart | IP65 | |
| Netzspannung | 220240 V, 5060 Hz | |
| Lebensdauer [h] | 100000 | |
| Lx/By | L80/B10 | |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 | |
| Betriebsgerät | DIM DALI (EDD) | |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 | |
| Belastbarkeit der Schaltung | 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16) | |



| Technische Daten | | | Montageart | Anbau an der Decke |
|------------------|---|----|---------------------|------------------------|
| | | | Leuchtenkörper | Stahlblech |
| | | | Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| | В | | Abdeckung | SLM (Verbundglas matt) |
| | | ŢH | Stoßfestigkeitsgrad | IK08 |
| A | | | Abmessungen [mm] | 1210 x 310 x 78 |

Lichtverteilung

